

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(OWNER)

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ  
(PROJECT)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ - Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ  
ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
(PROJECT SITE)

Τ.Κ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ - Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ - Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ  
Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ-ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ  
(PROJECT PARTS)

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
(PROJECT CODE)

372

ΚΑΙΜΑΚΑ (SCALE)

1:200

ΣΤΑΘΜΗ (LEVEL)

ΟΔ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  
(ISSUE DATE)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  
(PROJECT SECTION)

T.01

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ  
(DESIGNER'S TEAM)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
20/09/2017

  
Κ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΣΗ  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΚΤΑΣ/ΕΛΕΓΧ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
20/09/2017

  
Κ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ				
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

The figure shows three cross-sections of a road. The top section shows the roadway construction with a 4m wide roadway, 2.50% slopes, 0.50m shoulders, and a 2:1 embankment. The middle section shows the roadway with drainage, with a 4m wide roadway, 2.50% slopes, 0.50m shoulders, and a 2:1 embankment. The bottom section shows the roadway with drainage and shoulder, with a 4m wide roadway, 2.50% slopes, 0.50m shoulders, and a 2:1 embankment.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου

2

Ασφαλτική προεπάλειψη

3

Βάση πάχους 0,10 m

4

Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

5

Πλευρική επενδεδυμένη τάφος από σκυρόδεμα C16/20

6

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

7

Ερείσμα

8

Πλευρική τραμωτική χωμάτινη τάφος

9

Συρματοκιβώτια αντιστήριξης ( 1X2X1 - μήκος πλάτος ύψος)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:20

The figure shows a detailed cross-section of the road surface. The layers are: 1. Asphalt surface, 2. Asphalt primer, 3. Base, 4. Subgrade, 5. Side slope, 6. Reinforcement.